

ECOSTRIP

Referentie:	Ecostrip
Omschrijving:	Pasteus verfabijtmiddel zonder methyleen chloride.
Toepassing:	Voor het verwijderen van vrijwel alle lak/ verfsoorten op horizontale en verticale oppervlakken
Ondergrond:	Hout, metaal en steenachtige ondergronden .NIET op kunststof gebruiken .

Eigenschappen

- Ecostrip is een snelwerkend ontlakkingsmiddel op basis van speciale organische componenten. Het product heeft een zeer hoog oplossend vermogen en een hoge dampdruk.

Voordelen

- Zeer korte ontlakkingstijd
- Toepasbaar op vrijwel elke ondergrond behalve kunststof
- Kleur van edele houtsoorten wordt niet aangepast
- Werkt op horizontale en verticale vlakken.

Applicatie

Ecostrip aanbrengen met een verfborstel of plamuurmes in een zo gelijkmatig mogelijke volle laag. De verdamping die optreedt bij het aanbrengen van de laag, kan worden vertraagd door de laag af te dekken met een folie. De inwerktijd is zeer afhankelijk van de laksoort en laagdikte. (max +-15min) Dit kan proefondervindelijk worden vastgesteld.

Na de inwerktijd afsteken met plamuurmes of afschraper en goed naspoelen met water. Nadien goed laten uitdrogen en vervolgens grondig ontvetten alvorens te verven.

Te gebruiken in goed geventileerde ruimtes en op kleine oppervlakten.

Ecostrip is een brandbaar product.

Gebruik van veiligheidsbril en handschoenen aangeraden. Enkel voor professioneel gebruik.