

Polyfilla

Kneedbaar Hout

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Houtvulpasta. Vult kleine gaten en scheuren. Reparaties in de juiste kleur. Geschikt voor alle houtsoorten.

Eigenschappen

Kleuren zijn onderling mengbaar. Kan geschilderd, gebeitst en gevernist worden. Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 1 cm.

Kleuren

Donkere eik, Lichte eik, Meranti, Naturel

Verpakkingen

75 g, 330 g (tuben)
500 g (pot)

2. Verwerking van het product

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na 3 uren (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Bij reparaties dieper dan 1 cm dient er in lagen gevuld te worden. Tube voor gebruik goed kneden. Product kan direct uit de pot of de tube verwerkt worden. Voor een ultra glad resultaat, afwerken met een vochtig plamuurmes. Bij gebruik buiten, altijd aflakken.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Draag een stofmasker.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Droog en vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be